

Meuleuse d'établi pour l'industrie

471232230

Ponceuses à bande - ARBOGA 75X

ARBOGA 75X est une ponceuse à bande de qualité efficace avec double extraction intégrée, conçue selon les réglementations environnementales et de sécurité les plus strictes pour le meulage grossier et fin de tous les métaux.

La ponceuse à bande a une grande surface de ponçage et peut facilement être ajustée à la hauteur souhaitée.

La ponceuse à bande ARBOGA 75X est équipée de série d'un frein moteur, d'un arrêt d'urgence séparé, d'une protection oculaire réglable, d'une butée d'angle et d'une protection moteur avec déclencheur à zéro tension.

Les machines sont homologuées CE et ont un faible niveau sonore à la place de l'opérateur.

- Moteurs puissants de 4,1 ou 4,8 HP
- Garantie moteur de 5 ans
- La construction fermée permet une aspiration extrêmement efficace
- Double aspiration intégrée
- Protection du moteur avec déclencheur à tension nulle
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur
- Butée d'angle réglable
- Protection des yeux
- Position de travail ergonomique grâce à la hauteur de travail réglable
- Tendeur de courroie autoréglable
- Changement de courroie rapide
- Qualité supérieure danoise.



Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-with-exhaust-231>

Product Specification

Moteur (CH)	4,1
Tension	3x400V-50 Hz
Table de broyage (mm)	75x605
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x24
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Vitesse de bande (m/sec)	34
Avec aspiration	1
Capacité d'aspiration (m ³ / h)	630
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	90

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-with-exhaust-231>