

Meuleuse d'établi pour l'industrie

471232140

Ponceuses à bande - ARBOGA 75

ARBOGA 75 est une ponceuse à bande de qualité efficace conçue selon les réglementations environnementales et de sécurité les plus strictes pour le meulage grossier et fin de tous les métaux.

La ponceuse à bande a une grande surface de ponçage et peut facilement être ajustée à la hauteur souhaitée.

La ponceuse à bande ARBOGA 75 est équipée de série d'un frein moteur, d'un arrêt d'urgence séparé, d'une protection oculaire réglable, d'une butée d'angle et d'une protection moteur avec déclencheur à zéro tension.

Préparé pour le raccordement de l'extraction EX 16. Pour le modèle avec extraction, voir ARBOGA 75X.

Les machines sont homologuées CE et ont un faible niveau sonore à la place de l'opérateur.

- Moteurs puissants de 4,1 ou 4,8 HP
- Garantie moteur de 5 ans
- La construction fermée permet une aspiration extrêmement efficace
- Protège-moteur avec déclencheur sans tension
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur
- Butée d'angle réglable
- Protection des yeux
- Position de travail ergonomique correcte grâce hauteur de travail réglable
- Tendeur de courroie autoréglable
- Changement de courroie rapide
- Top qualité danoise.

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-232>

Product Specification

Moteur (CH)	4,8
Tension	3x400V-50 Hz
Table de broyage (mm)	75x605
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x24
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Vitesse de bande (m/sec)	34
Sans aspiration	1
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	76

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-232>