

Meuleuse d'établi pour l'industrie

471233240

Ponceuses à bande - ARBOGA 100X

La ponceuse à bande modèle ARBOGA 100X est une machine de qualité efficace avec double système d'extraction de poussière intégré, fabriquée conformément aux réglementations les plus strictes en matière d'environnement, de santé et de sécurité.

Les machines standard sont équipées d'un frein moteur, d'un arrêt d'urgence séparé, d'un arrêt d'urgence réglable, d'un support de travail supérieur réglable, d'une protection oculaire, d'un démarreur sans volt à surcharge thermique.

Les machines conviennent au meulage de tous les métaux, elles sont homologuées CE et ont un faible niveau de bruit.

- Moteurs puissants 4,8 HP
- Garantie moteur de 5 ans
- La tête de meulage fermée assure un système d'extraction très efficace
- Double système d'aspiration des poussières intégré EX 16
- Démarreur à surcharge thermique sans dégagement de tension
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur électronique
- Support de travail supérieur réglable
- Protection des yeux
- La hauteur de travail peut être réglée sur la position la plus optimale
- Conception unique pour un meulage propre, rapide et sûr
- Tendeur de courroie autoréglable
- Qualité supérieure danoise.

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-with-exhaust-235>

Product Specification

Moteur (CH)	4,8
Tension	3x400V-50 Hz
Table de broyage (mm)	100x605
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x100x20
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x100x28
Bandes abrasives (mm)	100x2000
Vitesse de bande (m/sec)	34
Avec aspiration	1
Capacité d'aspiration (m ³ / h)	630
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	550
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	100

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-with-exhaust-235>