Ponceuse à bande centerless

 # 471232137

Ponceuse à bande centerless - ARBOGA 75 CG



La rectifieuse-polisseuse centerless ARBOGA 75 CG est fournie avec un accessoire qui peut être monté sur toutes les ponceuses à bande avec une bande de 75x2000 mm et avec une grande surface de meulage sur le dessus.

L'accessoire de meulage centerless est facile à utiliser et meule/polit tous les tubes et tuyaux d'un diamètre compris entre 10 et 120 mm.

La rectifieuse et polisseuse sans centre ARBOGA 75 CG est unique par rapport aux autres meuleuses sans centre du marché car elle reste une ponceuse à bande même lorsque l'accessoire de meulage sans centre est monté.

Il n'est pas nécessaire de retirer l'accessoire sans centre lors de l'utilisation de la ponceuse à bande pour des travaux de meulage normaux.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

La meule de contact et la surface de meulage plate sur le dessus sont disponibles pour le meulage et le polissage normaux, même avec l'accessoire sur la machine.

La version standard comprend :

• Accessoire de meulage et de polissage sans centre pour tuyaux et tubes ø6-ø120 mm

• Moteurs puissants 4,1 ou 4,8 HP

• Garantie moteur de 5 ans

• La tête de meulage fermée assure un système d'extraction très efficace

• Démarreur à surcharge thermique sans dégagement de tension

• Arrêt d'urgence séparé

• Frein moteur électronique

• Support de travail supérieur réglable

• Protection des yeux

• La hauteur de travail peut être réglée sur la position la plus optimale

• Conception unique pour un meulage propre, rapide et sûr

• Tendeur de courroie autoréglable

• Qualité supérieure danoise.

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version

Product Specification

Moteur (CH)	4,1
Tension	3x400V-50 Hz
Engrenage	NMRV 030
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x24

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Vitesse de bande (m/sec)	34
Roues de roulement (mm)	35x90x23
Taille du disque, Roues polonaises (ø mm)	50x150x25
Dimension du tuyau (mm)	10-120
Sans aspiration	1
Longueur (mm)	1300
Largeur de la machine (mm)	700
Hauteur de la machine (mm)	1150
Net (kg)	80

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version