

## **Ponceuse à bande centerless**

# 471232237

### **Ponceuse à bande centerless - ARBOGA 75 CGX**

La rectifieuse-polisseuse centerless ARBOGA 75 CGX avec double système d'échappement intégré est fournie avec un accessoire qui peut être monté sur toutes les ponceuses à bande avec une bande de 75x2000 mm.

Facile à utiliser et meule/polit tous les tuyaux et tubes d'un diamètre compris entre  $\varnothing 10$  et  $\varnothing 120$  mm.

La version standard comprend :

- La tête de meulage fermée assure un système d'extraction très efficace
- Système d'échappement double intégré
- Surcharge thermique Aucun démarrage de libération de tension
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur électronique
- Support de travail supérieur réglable
- Conception unique pour un meulage propre, rapide et sûr
- Tendeur de courroie auto-ajustable
- Top qualité danoise.

#### **Product Link:**

<https://arboga.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust>

## Product Specification

Moteur (CH)	4,1
Rpm	1400/2800
Tension	3x400V-50 Hz
Engrenage	NMRV 030
Taille du disque, roues d'entraînement (∅ mm)	200x75x24
Taille du disque, roue de contact (∅ mm)	200x75x20
Roues de roulement (mm)	35x90x23
Taille du disque, Roues polonaises (∅ mm)	50x150x25
Dimension du tuyau (mm)	10-120
Vitesse de bande (m/sec)	34
Avec aspiration	1
Longueur (mm)	1050
Largeur de la machine (mm)	700
Hauteur de la machine (mm)	1150
Net (kg)	90

### Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust>